

The logo features the word "FORZA" in a bold, white, sans-serif font. The letter "F" is stylized with a diagonal slash. Below "FORZA" is a horizontal white line that ends in a small arrowhead pointing to the right. To the right of this line is the word "Raptor" in a white, sans-serif font. The background consists of a dark grey wireframe mesh of a raptor's head, with some lines highlighted in red on the left side.

FORZA

Raptor

V250714

Ficha Técnica
Modelo RSE1530P15



FORZA

Raptor

Cortadora industrial CNC láser para planchas.

CORTE / MARCADO / PERFORADO

La FORZA Raptor es la última generación de nuestra línea de maquinaria para planchas con mejoras en robustez, velocidad y precisión.

Su nueva estructura incorpora una cubierta de protección en el área de corte y una cortina láser perimetral que detecta el ingreso o salida de personas, garantizando la seguridad del operador.

Características puntuales

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Aplicación	Corte de planchas
Área de trabajo nominal	3000mm x 1500mm 9.8ft x 4.9ft
Espacio total para plancha de trabajo	3050mm x 1525mm 10ft x 5ft
Potencia nominal del láser	1500W
Espesor de corte ideal en ASTM A36 ⁽¹⁾	10mm 3/8in
Espesor de corte máximo en ASTM A36 ⁽²⁾	13mm 1/2in
Velocidad máxima de desplazamiento X/Y	120m/min 6.6ft/s
Aceleración máxima X/Y	1.5G 48.26ft/s ²
Precisión de posicionamiento repetitivo X/Y	±0.03mm
Precisión de corte ⁽³⁾	± 0.1mm

1. El espesor ideal es aquel en el que, al realizar un corte, el acabado queda con un borde totalmente limpio y sin rebabas. Cuando se supera el espesor ideal existe la aparición de líneas y rebabas en el acabado.
2. El espesor máximo es el mayor espesor que se puede llegar a cortar bajo ciertas condiciones de parametrización. No se recomienda dimensionar la máquina considerando el espesor máximo. Al trabajar con espesores cada vez más cerca al límite se restringe considerablemente las geometrías de corte que se pueden realizar, debido a las altas temperaturas que alcanza el material.
3. La precisión de corte está tomada en una placa de 0.7mm de acero inoxidable, considera la repetibilidad y exactitud de la máquina. 0.1mm de precisión significa que al cortar una placa de 100.0mm esta puede medir 100.1mm o 99.9mm. Si es que el espesor del material aumenta el error puede ser mayor debido a la naturaleza de los materiales y el ancho del corte.



Características Especial

Smart Focus Technology




Cabezal automático para trabajo en superficies irregulares, no importa si la plancha está pandeada, el cabezal mantendrá una distancia constante durante todo el corte.

Protective cover (FDA verification)



Incorpora una cabina de protección que cubre el área de corte láser, lo cual permite una mejor extracción del humo producido por el corte, brindando seguridad al operario y al entorno de trabajo.

High Strength Structure




Su estructura reforzada cuenta con una larga vida útil y está diseñada para trabajar con movimientos de alta velocidad y gran precisión de corte.

Software CYP CUT



Software en español especializado para corte, amigable, su sistema de alarmas anticollisión para prevenir choques del cabezal y sus avisos programables para el mantenimiento de la máquina.

Find edge system



Detecta los bordes para posicionar los dibujos sobre los contornos y aprovechar el material, con esto puede reducir hasta el 40% de los desperdicios.

Laser Protection Curtain



Se incluye una red de sensores de seguridad que registran la entrada y salida en el área cercana de la máquina, brindando seguridad adicional al operador y entorno de trabajo.

Características Generales

ESPECIFICACIÓN	DETALLE
Modelo	FORZA Raptor SE – RSE1530P15
Tipo de láser/Tecnología láser	Láser Fibra 1080nm ± 5nm
Diámetro del láser de fibra	50µm
Potencia nominal del láser de fibra	1500W
Rango de potencia del láser de fibra	2 a 100% (±0.5%)
Estabilidad en la potencia de salida	± 1%
Frecuencia de trabajo del láser	1 a 20kHz
Nivel de protección de la fuente láser	IP54
Modelo de la fuente láser	RAYCUS 1500W
Tipos de trabajo	Corte Marcado Perforado
Sistema de enfoque	SMARTFOCUS TECHNOLOGY ⁽¹⁾
Gases de apoyo para el corte láser	O ₂ , N ₂ o Aire
Regulación proporcional de oxígeno	Control analógico 10 bar MOOXEE
Modelo del cabezal láser	WSX – NC30E
Rango de enfoque	-8mm ~ 8mm
Sistema de protección del cabezal	Prevención y detección de golpes
Creación de perfiles de corte precargados	Sí ⁽²⁾
Ancho del corte láser	0.1mm ~ 1.5mm ⁽³⁾
Precisión de corte	En dependencia del espesor ⁽⁴⁾

1. El sistema de enfoque incorpora un servomotor interno que mueve el lente y en adición a un sensor capacitivo que mantiene la distancia entre el cabezal y la plancha durante el corte.
2. Los parámetros están disponibles en la plataforma de library.forzalaser.com el cliente puede descargarlos de manera gratuita y se deja un respaldo local en la máquina para el acceso rápido.
3. El ancho del corte es directamente proporcional al espesor del material, a mayor espesor mayor es el ancho del corte, también tiene impacto el tipo de gas de aporte, con oxígeno es más ancho la línea de corte.
4. La precisión del corte es de 0.1mm en espesores de hasta 0.7mm. Si el espesor de corte aumenta, la precisión se ve afectada por el ancho de corte hasta llegar a 0.5mm en planchas de ½ pulgada.

Ángulo de inclinación del corte	< 2° ⁽⁵⁾
Repetibilidad del movimiento XY	±0.03mm
Precisión de posicionamiento X/Y	±0.05mm/m
Área de trabajo nominal	3000mm x 1500mm 9.8ft x 4.9ft
Espacio total para plancha de trabajo	3050mm x 1525mm 10ft x 5ft
Desplazamiento máximo en Z	70mm 2.7in
Velocidad máxima de corte	35m/min 1.9ft/s
Velocidad máxima de traslación XY	120m/min 6.6ft/s
Aceleración máxima de traslación XY	1.5G 48.2ft/s ²
Sistema de movimiento en XY	Cremallera /Piñón
Sistema de movimiento en Z	Tornillo de bolas
Marca de servomotores	INOVANCE
Sistema de lubricación	Automático por recorrido de trabajo
Sistema de control inalámbrico	Control de mando WIFI
Sistema de extracción	Extracción por motor externo
Carga máxima en planchas	600kg ⁽⁶⁾
Potencia de la fuente laser	5.5kW
Potencia del enfriador	2.7kW

5. El ángulo de inclinación depende del espesor del material de corte y también del tipo de gas que se está usando, mientras mayor el espesor el ángulo de inclinación se puede ver afectado, el oxígeno puede aumentar el ángulo de inclinación del corte.
6. El peso máximo debe estar distribuido en toda la cama de trabajo. Aunque la estructura puede soportar planchas completas de espesores gruesos, no se debe superar el espesor de corte indicado para esta potencia de láser.

Potencia del extractor de gases	1.5kW		
Potencia del sistema de movimiento y control	6.5kW		
Potencia máxima del equipo	16.2kW		
Potencia mínima para dimensionamiento eléctrico ⁽⁷⁾	12.2kW		
Consumo de energía promedio ⁽⁸⁾	9.72kWh		
Voltaje de trabajo	220V/250V/380V/440V/480V 3ph 50Hz-60Hz		
Corriente mínima por línea	35.58A @ 220VAC 3ph		
	31.31A @ 250VAC 3ph		
	20.60A @ 380VAC 3ph		
	17.79A @ 440VAC 3ph		
	16.31A @ 480VAC 3ph		
Calibre del conductor que va hasta el interruptor termomagnético (ITM) ⁽⁹⁾	Hasta 60°C (TW, UF)	Hasta 90°C (THHW, THHN)	Voltaje
	3 x 8AWG	3 x 10AWG	220VAC 3ph
	3 x 10AWG	3 x 10AWG	250VAC 3ph
	3 x 12AWG	3 x 14AWG	380VAC 3ph
	3 x 12AWG	3 x 16AWG	440VAC 3ph
	3 x 12AWG	3 x 16AWG	480VAC 3ph
ITM y conductor de tierra recomendado	ITM	Conductor PE (Cobre)	Voltaje
	40A	10AWG	220VAC 3ph
	35A	10AWG	250VAC 3ph
	25A	10AWG	380VAC 3ph
	20A	12AWG	440VAC 3ph
	20A	12AWG	480VAC 3ph

7. La potencia mínima para el dimensionamiento eléctrico se calcula considerando las potencias típicas de la fuente láser y el enfriador, junto con la mitad de la potencia del extractor y los actuadores de la máquina.
8. El consumo promedio se calcula a partir del 60% del consumo pico, no todos los componentes pasan encendidos durante el trabajo las interacciones de encendido y apagado de los sistemas como el enfriador y la fuente hacen que este índice baje. Para un cálculo de consumo eléctrico por hora use el consumo promedio.
9. El dimensionamiento del calibre de cable se realizó en base a la Tabla 310-15(b) (16) de la NOM-001-SEDE para temperaturas máximas en el conductor de 60°C y 90°C respectivamente, donde se considera una instalación por canalización. En caso de realizar una instalación de cable al aire libre, podría usarse un menor calibre que el mostrado en este documento previa consulta con el departamento técnico FORZA Laser.

Longitud del conductor de alimentación ⁽¹⁰⁾	10m 32.8ft		
Alimentación neumática para actuadores	6bar		
Tipo de comunicación	RJ45, WIFI, USB 3.0		
Formato de diseño compatibles	AI, DXF, PLT, LXD, G		
Software de uso	CYPCUT		
Idioma del software	Español e inglés		
Interfaz de control PC	Por pantalla y por mando manual		
Método de refrigeración	Disipado por agua		
Tamaño de tanque del enfriador ⁽¹¹⁾	TFLW	CWFL	HL
	14L	14L	13L
Diámetro de conexión de gases	Manguera de 8mm O ₂ y 8mm N ₂ (Nylon)		
Presión máxima admitida en el cabezal	25bar		
Presión máxima de entrada de aire/N ₂	20bar		
Presión máxima de entrada de O ₂	10bar		
Presión recomendada de ingreso N ₂	≤16bar		
Presión recomendada de ingreso O ₂	6bar ⁽¹²⁾		
Peso del equipo	2530kg		
Medidas del equipo	5200 x 2600 x 1650 mm 17.1 x 8.5 x 5.4 ft		
Resistencia en el piso de trabajo	6.5Kgf/cm ²		
Humedad relativa	< 85%		
Temperatura de trabajo	2 - 35 °C		
Temperatura de almacenamiento	8 - 30 °C		
Certificaciones	FDA, CE, RoHS		

10. La longitud máxima del cable de alimentación es 10 m (32.8 ft) para evitar caídas de tensión y garantizar el rendimiento óptimo del sistema.


11. El tamaño del tanque depende del modelo de enfriador que se disponga con la máquina láser. Al momento de la instalación se deben tener al menos 4L de agua destilada adicional al tamaño del tanque para llenar los circuitos de agua entre el enfriador, la fuente y el cabezal láser.

12. Se usa esta presión en la salida del manómetro del tanque, a partir de esta presión se calibra las válvulas.

Materiales aplicables



Espesores de corte por material



MATERIAL	ESPESOR IDEAL ⁽¹⁾			ESPESOR MÁXIMO ⁽²⁾		
	mm	in	calibre	mm	in	calibre
ACERO ASTM A36 ("Negro o Dulce")	10	3/8	-	13	1/2	-
ACERO INOXIDABLE ASTM 304	4	5/32	9	6	1/4	4
ALUMINIO ESTRUCTURAL ASTM 6061	3	1/8	11	5	3/16	6
LATON C27200	2	5/64	14	4	5/32	9
ACERO GALVANIZADO ASTM A653	1.25	3/64	18	2	5/64	14

1. El espesor ideal es aquel en el que, al realizar un corte, el acabado queda con un borde totalmente limpio y sin rebabas. Cuando se supera el espesor ideal existe la aparición de líneas y rebabas en el acabado.
2. El espesor máximo es el mayor espesor que se puede llegar a cortar bajo ciertas condiciones de parametrización. No se recomienda dimensionar la máquina considerando el espesor máximo. Al trabajar con espesores cada vez más cerca al límite se restringe considerablemente las geometrías de corte que se pueden realizar, debido a las altas temperaturas que alcanza el material.

Packing List

- 1 x Máquina FORZA Raptor 1500W 
- 1 x Cabezal NC30E 
- 1 x Control de mando inalámbrico 
- 1 x Teclado y ratón inalámbrico 
- 1 x Gafas de protección láser con estuche 
- 2 x Carro recolectores de residuos 
- 6 x Patas de nivelación de la máquina 
- 1 x Kit estructura soporte para pantalla (2 piezas) 
- 1 x Kit ensamble canaleta y orugas (4 piezas) 
- 49 x Espadas de soporte 
- 1 x Pantalla monitor 
- 1 x CPU industrial 
- 4 x Sensores de seguridad 

- CAJA DE HERRAMIENTAS -

- 1 x Caja plástica de herramientas 
- 1 x Cinta Scotch 
- 1 x Cinta Masking 
- 1 x Juego de llaves Allen métrico 
- 1 x Juego de destornilladores 4 piezas 
- 1 x Juego de llaves de puertas y switch 
- 1 x Llave pico de loro o perica 
- 1 x Cotonetes y limpiadores 
- 1 x Bolsa de pernos y taquetes de 6 mm 
- 1 x Branding poster 
- 1 x Módulo WiFi 
- 1 x Set de terminales eléctricas 
- 1 x Set de borneras de servicio 
- 10 x Pernos de expansión 3/8" 
- 30 x Tornillos + Taco Fischer 
- 1 x Protector QBH 

- LICENCIAS -

- 1 x Licencia **Software** Cypcut
- 1 x Licencia de **FORZA Vectors** 1 año
- 1 x Licencia completa de **FORZA Academy** 1 año
- 1 x Licencia de **SOPORTE Super 7** de 4 años

T: Transformador, B: ITM, E: Estabilizador, M: Máquina, F: Fuente Láser, C: Chiller, H: Cabezal, X: Extractor, G: Tierra.
*Los cables referenciales son con recubrimiento tipo TW

Simbología de transporte:  (bulto),  (dentro del bulto),  (instalado en la máquina).

- PERIFÉRICOS -

- 1 x Estabilizador de tensión 380V / 25 KVA 
- 1 x Enfriador automático 1.5kW (Chiller) 
- 1 x Fuente RAYCUS 1500W 
- 1 x Extractor de gases industrial 1.5 kW 
- 1 x Transformador [220V - 380V] de 25KVA. @220v3ph 
- 1 x Transformador [250V - 380V] de 25KVA. @250v3ph 
- 1 x Transformador [440V - 380V] de 25KVA. @440v3ph 
- 1 x Transformador [250V - 380V] de 25KVA. @480v3ph 







- CONSUMIBLES -

- 1 x Lente de protección superior 
- 9 x Lentes de protección inferior 
- 20 x Boquillas para corte varios tamaños 
- 1 x Base cerámica de sensor capacitivo 
- 1 x Litro Aceite ISO 68 



- CABLES DE ALIMENTACIÓN Y CANALETA -


- 1 x Tubo/Manguera extracción de gases x 4.8m x10" 
- 1 x Cable de alimentación del monitor 
- 10 m x Canaleta metálica 
- 2 x Mangueras PU para refrigeración C-H, 10mx8mm 
- 2 x Mangueras PU para refrigeración C-F, 10mx19mm 
- 1 x Regulador de voltaje para pantalla 
- 5mxCable 3x8AWG + 1x10AWG, B-T (T:Ojo-Punta) @220v3ph 
- 5mxCable 3x10AWG + 1x10AWG, B-T (T:Ojo-Punta) @250v3ph 
- 5mxCable 3x12AWG + 1x10AWG, B-E (T:Ojo-Punta) @380v3ph 
- 5mxCable 3x12AWG + 1x12AWG, B-T (T:Ojo-Punta) @440v3ph 
- 5mxCable 3x12AWG + 1x12AWG, B-T (T:Ojo-Punta) @480v3ph 
- 2mxCable 4x12AWG + 1x10AWG T-E (T:Ojo-Ojo) @220/250/440/480v3ph 
- 10mxCable 4x12AWG + 1x10AWG, E-M (T:Ojo-Punta) 
- 15mxCable 4x12 AWG, M-X (T:Ojo-Punta) 

Consumibles

IMAGEN	ARTÍCULO	MODELO	MEDIDAS	TIEMPO DE VIDA
	Boquilla de corte: simple/doble	xxxx	D:28mm M11x0.75 H:15mm	200 horas
	Lente de protección inferior	CF-L30.0x5.0-4K	D:30mm T:5mm	200 horas
	Agua destilada	xxxx	14L / 14L / 13L	2 meses
	Base cerámica de sensor capacitivo	CF-BDC28M11L12	D _e :28mm D:24.5mm M11x0.75 H:12mm	1000 horas
	Aceite de lubricación ISOVG68	xxxx	1L	50 000 metros
	Espadas de soporte de planchas	xxxx	L:1600mm T:2mm	300 000 metros
	Grasa azul para piñones	xxxx	Grasa de litio	10 000 metros
	Segundo lente de protección inferior	CF-L30.0x5.0-4K	D:30mm T:5mm	No especificado
	Lente de protección superior	CF-L22.35x4.0-4K	D:22.35mm T:4mm	No especificado

Piezas Fabricadas





En FORZA Laser, especialistas en láser, nuestro equipo tiene todo lo que necesitas para hacer crecer tu negocio propio al máximo.

Visita nuestras redes sociales



forzaser.com

FORZA[®]
Laser